Pregão eletrônico 035/2025.

Avaliação das propostas

Lotes 01, 02 e 03 – Comercial ERK Ltda				
Item	Descrição do objeto	Un	Quant.	Marca
01	Tubo de PVC rígido soldável DN 40mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em **barra de 6 metros**, espessura mínima (parede): 2,4mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.	un	500	TUBOZAN ILITALIA
02	Tubo de PVC rígido soldável DN 50mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em **barra de 6 metros**, espessura mínima (parede): 3,0mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.	un	1.000	TUBOZAN ILITALIA
03	Tubo de PVC rígido soldável DN 60mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em **barra de 6 metros**, espessura mínima (parede): 3,3mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.	un	500	TUBOZAN ILITALIA
04	Tubo de PVC rígido soldável DN 85mm. Tubo ponta-bolsa, fabricado em PVC (Policloreto de vinila), e fornecido em **barra de 6 metros**, espessura mínima (parede): 4,7mm. Pressão de serviço (a 20ºC): 750KPa (75 m.c.a.). Fabricado conforme Norma ABNT 5648. Cor marrom.	un	200	TUBOZAN ILITALIA
	Analisando a proposta da Empresa Comercial ERK Ltda cotou na proposta 02 (duas) marcas distintas, ou seja, TUBOSAN e ILITALIA. **A marca TUBOZAN atende** ao especificado no Termo de Referência conforme link https://tubozan.com.br/app/uploads/2021/10/Ficha_Tecnica_Tubo_AguaFria_Sold.pdf, e está **registrado no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H, conforme link** https://pbqp-h.mdr.gov.br/sistemas/simac/programas-setoriais-da-qualidade-psq/. A marca ILITALIA não atende ao Termo de Referência, pois não está registrada **Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H.**			

Lote 04 – BAKOF Industria a Comércio de Fiberglass Ltda				
Item	Descrição do objeto	Un	Quant.	Marca
05	Reservatório (caixa) de água com capacidade 10.000	un	15	BAKOF

	litros, formato tronco cônico. Produzido em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro - P.R.F.V., revestidos com gel especial. Espessura mínima da caixa: 2,5mm; espessura mínima da tampa: 2,2mm; peso total mínimo: 143kg; nº de gomos: 4. Fabricado conforme norma ABNT NBR 13.210. Tampa do Reservatório com parafusos inclusos para garantir o seu perfeito travamento. Com tampa de inspeção e suporte para ancoragem.			
	Conforme manual técnico da Bakof, o **produto ofertado atende** a especificação do Termo de Referência.			
Lote 05 – KENYA OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA SOARES - ME				
Item	Descrição do objeto	Un	Quant.	Marca
06	Reservatórios (caixas) de água com capacidade 20.000 litros, formato tronco cônico. Produzido em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro - P.R.F.V., revestidos com gel especial. Espessura mínima da caixa: 2,8mm; espessura mínima da tampa: 2,3mm; peso total mínimo: 248kg; nº de gomos: 8. Fabricado conforme norma ABNT NBR 13.210. Tampa do Reservatório com parafusos inclusos para garantir o seu perfeito travamento. Com tampa de inspeção e suporte para ancoragem.	un	17	INCOFIMA
	Não foi possível avaliar se o reservatório da Marca INCOFIMA atende o Termo de Referência. Em consulta o site do fabricante, link https://incofima.com.br/wp-content/uploads/2024/10/Descritivo-Tecnico-CAIXAS-PRFV-1.pdf não constam os seguintes dados: - revestidos com gel especial. Espessura mínima da caixa: 2,8mm; espessura mínima da tampa: 2,3mm; peso total mínimo: 248kg; nº de gomos: 8. - Tampa do Reservatório com parafusos inclusos para garantir o seu perfeito travamento. - e suporte para ancoragem.			

Sinimbu, 16 de outubro de 2025.

Kurt Martin Jaeger
Ag. Adm. Auxiliar