Pregão SRP 037/2025

Avaliação de conformidade das propostas

Vencedor: HL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quant	unid.	Nome do Produto	Marca
13	Óleo para conversores de torque Grau SAE 10W, especificação Allisson C-3. Óleo Grau SAE 10W especificação Allisson C-3 predominantemente não rerrefinado para conversores de torque e sistemas hidráulicos,. Contendo aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: Galão de 20 litros	300	Litros	TRACTOR T0-4 10W	EVORA / EVOLI
O Lubrificante ofertado atende a especificação do Termo de Referência					

Vencedor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.					
Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quant	unid.	Nome do Produto	Marca
12	Óleo lubrificante para diferencial, freio úmido de tratores e sistemas de transmissão. Óleo predominantemente não rerrefinado para diferencial, freio úmido de tratores e sistemas de transmissão. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: Galão/bombona de 20 litros. Lubrificante de referência: Fluído S 499/Móbil; Isafluído 433 HD/Ipiranga).	300	Litros	ISAFLUIDO 433 HD	IPIRANGA/ICONIC
O Lubrificante ISAFLUIDO 433 HD atende a especificação do Termo de Referência					

Vencedor: KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME					
Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quant	unid.	Nome do Produto	Marca
19	Óleo de motor SAE 15W-40, PLUS-50™ II – JOHN DEERE. Categorias de serviço API: CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN. Embalagem: Galão de 20 litros	120	Litros		JOHN DEERE
20	Óleo Hidráulico e de Transmissão HY-GARD SAE 10W-30 – JOHN DEERE. Aprovações e Recomendações John Deere JDM J20C e JDM J21A.	240	Litros		JOHN DEERE

	Embalagem: Galão de 20 litros				
O lubrificante JOHN DEERE cotado atende o Termo de Referência, pois o nome comercial do produto já está especificado no descritivo do item.					

Vencedor: RAFAEL GORGEN LTDA					
Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quant	unid.	Nome do Produto	Marca
14	**Fluido sintético para radiadores SAE J 1034 e NBR 13705 Tipo A.** Fluido sintético para uso em sistemas de arrefecimento de automóveis, caminhões e tratores, composto à base de monoetileno glicol, com inibidores orgânicos e inorgânicos de corrosão. Deve atender as Normas SAE J 1034; NBR 13705 Tipo A; ASTM D-4985 e D-6210. Aditivos: anticorrosivo e antiespumante. **Embalagem: Frasco com 1,0 litro.**	240	Frasco		TEC BRIL
Analisando o catálogo e as FISQ da TECBRIL fornecidos, constata-se que há vários fluidos para radiadores. Desta forma a empresa informar de forma clara o nome comercial do produto ofertado.					

Vencedor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA					
Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quant	unid.	Nome do Produto	Marca
15	**Fluido para Freio Especial DOT 4**, sintético, para uso em freios a disco, tambor ou ABS, que equipam carros de passeio, ônibus, caminhões ou motocicletas. Ponto de Ebulição (ºC) maior que 252; Viscosidade a - 40ºC (cSt) entre 881 e 1025; Viscosidade a 100ºC (cSt) entre 2,0 e 2,4; Classificação De Desempenho: SAE J1704, FMVSS 116, NBR 9292. **Embalagem: 500 ml (frasco)**	240	Frasco	BRAKE DOT4	DEITON LUCHETI
Além do Boletim Técnico apresentado, a especificação do produto foi conferida no link https://hitech.ind.br/produto/fluido-para-freio-e-embreagem-dot-4-ht-6010-e-ht-6010m/ O produto atende a especificação do Termo de Referência.					

Vencedor: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quant	unid.	Nome do Produto	Marca
16	**Graxa lubrificante à base de sabão de lítio**, contendo bissulfeto de molibdênio, para múltiplas aplicações. Disponível no grau NLGI 2. Especificações: DIN 51825. Com características antidesgaste e de resistência a lavagem de água. **Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016.** **Embalagem: balde de 20 kg**	20	Balde		EVORA
17	**Graxa lubrificante à base de sabão de lítio**, contendo bissulfeto de molibdênio, para múltiplas aplicações. Disponível no grau NLGI 2. Especificações: DIN 51825. Com características antidesgaste e de resistência a	03	Tambor		EVORA

	lavagem de água. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: tambor de 170 kg				

A empresa enviou a Certificado IATF 16949:2016 vigente da ELVIN LUBRIFICANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, fabricante dos produtos EVORA.
Na proposta ajustada ao Lance a empresa só especificou a marca EVORA, sem especificar o produto em específico, em outro anexo enviou a ficha técnica da graxa EVORA LITH MP, mas falta especificar qual dos 05 (cinco) LITH MP que constam na ficha técnica pretende entregar.

Vencedor: PIRACAIA Comercio de Produtos Eletro-eletrônico Ltda

Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quant	unid.	Nome do Produto	Marca
18	ARLA 32 - Agente Redutor Líquido de óxidos de nitrogênio (Nox). Conforme ABNT NBR ISO 22241-1. Embalagem: Galão de 20 litros.	50	Galão		SUN ENERGY

Por se tratar de produto com Certificação compulsória pelo INMETRO, a empresa precisa informar o nº de registro no produto no INMETRO.

Vencedor: M. BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS

Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quant	unid.	Nome do Produto	Marca
01	Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 15W40 API C-4, API-SL. Para motores diesel em regine severo. Atende e/ou supera as especificações: API CI-4, AP SL, ACEA E7-12, Cummins 20076/200767/20078, CAT ECF-2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MAN 3275, MB Aprovado 228.1/228.3, MTU Type 2, Renault Truck RLD/RLD-2, Volvo VDS-3, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, DDC 93K215. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros. Lubrificante de referência: Valvoline Turbo Diesel E780. Para uso em equipamentos LIUGONG	500	Litros	Sae 15W40	VALVOLINE
A empresa precisa informar o nome comercial do óleo do motor 15W40 ofertado.					
02	Óleo hidráulico ISO AW 46, DIN 51524 Part 2 (HLP) & Part 3 (HVLP). Lubrificante de elevada performance desenvolvido para sistemas hidráulicos, sistemas centralizados e lubrificação em geral. Atende e/ou supera as especificações: ISO VG 46; Denison HF-0, HF-1 and HF-2; Cincinnati Machine P-68, P-70, P-69; Eaton Brochure 694 for 35VQ25A (formerly M-2950-S and I-286-S); DIN 51524 Part 2 (HLP) & Part 3 (HVLP); GM LS2; ISO 11158 Categorias HM and HV; ASTM D 6158 Type HM and HV; AFNOR NF E 48-603 HM and HV. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação	1.200	Litros	ISO AW46	VALVOLINE

	ISO - IATF 16949/2016. **Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016.** Fornecido em galão de 20 litros.				
O óleo Valvoline Hydraulic AW ISO VG 46 atende a especificação do Termo de Referência					
03	**Óleo lubrificante mineral SAE 85W140, API-GL 5.** Lubrificante mineral desenvolvido para operar nas mais severas condições encontradas nas engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos. Recomendado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc., incorporando carros, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de terraplanagem. **Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016.** Fornecido em galão de 20 litros. Lubrificante de referência: VALVOLINE HP GEAR OIL GL-5 SAE 85W140. Para uso em equipamentos LIUGONG	100	Litros	SAE 85W140	VALVOLINE
O lubrificante VALVOLINE HP GEAR OIL GL-5 SAE 85W140 atende a especificação do Termo de Referência.					
04	**Óleo lubrificante mineral SAE 80W90, API-GL 5.** Desenvolvido para operar nas mais severas condições encontradas nas engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos. Formulado com aditivo de extrema pressão (EP) à base de enxofre e fósforo apresenta excepcional capacidade de suportar cargas. Recomendado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc., incorporando carros, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de terraplanagem. **Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016.** Fornecido em galão de 20 litros. Lubrificante de referência: VALVOLINE HP GEAR OIL GL-5, SAE 80W90. Para uso em equipamentos LIUGONG	200	Litros	SAE 80W90	VALVOLINE
O lubrificante VALVOLINE HP GEAR OIL GL-5 SAE 80W90 atende a especificação do Termo de Referência.					
05	**Óleo lubrificante semissintetico 10W-30, API CK-4 e ACEA E9 para motores diesel.** Deve atender as especificações API CK-4, ACEA E9, MB 228.31, MTU Category 2.1, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DSF 93K222, Volvo VDS-4.5. Ford WSS-M2C171-F1 • Deutz DQC-III LA. **Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016.** Fornecido em galão de 20 litros. Lubrificante de referência: Urania 3000 K 10W-30. Para uso em equipamentos LIUGONG	300	Litros	10W-30	PETRONAS
A empresa precisa informar o nome comercial do produto ofertado.					
06	Óleo lubrificante mineral 10W-30, desenvolvido para	300	Litros	10W-30	PETRONA

	atender a lubrificação de equipamentos pesados que utilizam um único fluido para transmissão, diferencial, sistema hidráulico e freios úmidos. SAE 10W-30; API GL-4; AGCO Massey Ferguson M1135, M1145; John Deere JDM J20C e J20D; Volvo VME WB-101; ZF TE – ML 03E; Allison C-2, C-3 e C-4, Caterpillar TO-2. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros. Lubrificante de referência: PETRONAS ARBOR MTD 10W-30. Para uso em equipamentos LIUGONG				S
O Lubrificante PETRONAS ARBOR MTD 433 HD atende a especificação do Termo de Referência					
07	Óleo motor 15W-40, especificações API CI-4, CH-4 e ACEA E7. Desenvolvido para motores Thier 3. Aprovações CNH MAT 3507 e CASE MS 1121. Nível de desempenho Cummins CES 20078/20076. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros. Lubrificante de referência: Akcela N. 1 ENGINE OIL 15W-40. Para uso em equipamentos CASE	200	Litros	15W40	VALVOLINE
A empresa precisa informar o nome comercial do óleo do motor 15W40 ofertado.					
08	Óleo hidráulico ISO VG 68, DIN 51524 parte 2 (categoria HLP). Óleo recomendado para a lubrificação de sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, tais como escavadeira hidráulica, retroescavadeira e carregadeira. Lubrificante com aditivos selecionados para conferir excelente proteção antidesgaste, elevada resistência à oxidação e elevada estabilidade térmica. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	2.000	Litros	ISO VG 68	VALVOLINE
O óleo Valvoline Hydraulic AW ISO VG 68 atende a especificação do Termo de Referência					
09	Óleo lubrificante para engrenagens Grau SAE 90, Classificação API GL-5. Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado, recomendado para uso em engrenagens hipóides de eixo traseiros, caixa de mudanças, caixas de engrenagens e engrenagens hipóides em geral, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, Grau SAE 90 e especificações Volvo 6884349 e MIL-2105D. Contendo os aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema-pressão. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.	300	Litros	API GL-5	VALVOLINE
O lubrificante VALVOLINE HP GEAR OIL GL-5 SAE 90 atende a especificação do Termo de Referência.					
10	Óleo lubrificante mineral SAE 15W40, CH-4, para	600	Litros	SAE	VALVOLIN

	motores a diesel turbinado e Mercedes Benz classe 228.3. Atende ainda aos níveis de qualidade Volvo VDS 3, Cummins CES 20078, MAN M3275-1, Caterpillar ECF-1A e ECF-2 e Global DHD-1. Predominantemente NÃO RERREFINADO. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. **Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros.**			15W40	E
A empresa precisa informar o nome comercial do óleo do motor 15W40 ofertado.					
11	**Óleo hidráulico tipo ATF** para transmissão automática, especificação **GM Tipo A, Sufixo A, Grau 50 (vermelho).** Óleo hidráulico não rerrefinado tipo ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos, redutores e direções hidráulicas, atendendo a especificação GM Tipo A, Sufixo A e MB 236.3, Grau 50. Contendo os aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez e corante vermelho. **Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: Galão/bombona de 20 litros.** **Lubrificante de referência: Lubrax ATF TA**	300	Litros	ATF TA	VALVOLINE
O óleo Valvoline ATF TA atende a especificação do Termo de Referência					

Sinimbu, 23 de outubro 2025.

Kurt Martin Jaeger
Setor de Compras
Município de Sinimbu/RS