

DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
Rua Angelo Zulian Sobrinho, 1411 São Caetano
CEP 95095-020 – CAXIAS DO SUL – RS
CNPJ: 51.560.442/0001-23 –
IE: 029/0716543
FONE: 54 3220 – 1700
E-MAIL: licita@superfiltroscx.com.br

Prefeitura Municipal de Sinimbu
Setor de Licitações
Registro de Preços Eletrônico - 037/2025

EMPRESA: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	**TELEFONE: 54 3220 1700**
CNPJ: 51.560.442/0001-23	**IE: 029/0716543**
RESP: DANIEL FRANCISCO PRIMIERI	**CPF 929.325.170-15 / RG 1070734296**
ENDEREÇO: R ANGELO ZULIAN SOBRINHO, 1411 BAIRRO SÃO CAETANO	**CIDADE: CAXIAS DO SUL / CEP:95095-020**
CONTA BANCÁRIA: SICREDI AG 0101 CC 55312-2	**EMAIL: licita@superfiltroscx.com.br**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0015	FLUIDO PARA FREIO ESPECIAL DOT 4, SINTÉTICO, PARA USO EM FREIOS A DISCO, TAMBOR OU ABS, QUE EQUIPAM CARROS DE PASSEIO, ÔNIBUS, CAMINHÕES OU MOTOCICLETAS. PONTO DE EBULIÇÃO (ºC) MAIOR QUE 252 VISCOSIDADE A - 40ºC (CST) ENTRE 881 E 1025 VISCOSIDADE A 100ºC (CST) ENTRE 2,0 E 2,4 CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: SAE J1704, FMVSS 116, NBR 9292. EMBALAGEM: 500 ML (FRASCO).	BRAKE DOT4	DEITON LUCHETI	240 FR	R$ 14,99	R$ 3.597,60
				TOTAL DO VENCEDOR		R$ 3.597,60

VALIDADE: 60 DIAS

Obs.: Produto de marca de qualidade homologada por montadoras e que não consta com RECORRÊNCIA com problemas técnicos nos Boletins de Monitoramento dos Lubrificantes da ANP – PML (https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletins/boletim-de-monitoramento-de-lubrificantes

Caxias do Sul, RS, 20 de outubro de 2025.

DANIEL FRANCISCO PRIMIERI – SÓCIO ADMINISTRADOR
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

Não seguro http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp
Entrar
BRASIL | Simplifique! | Comunica BR | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais
INMETRO
-------- Site do Inmetro --------
Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
6 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 260.012/25 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/09/2025 **Validade:** 02/09/2029 **Status do Certificado:** Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
74241019000166	HI TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	HI TECH	ESTRADA MUNICIPAL YONEJI NAKAMURA, 808 - - BAIRRO DO TABOÃO - MOGI DAS CRUZES, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DEITON	DOT 4 - CÓDIGO: DT042 - DT045	NÃO	TIPO 4 - PONTO DE EBULICAO UMIDO: >_ 155° C - VISCOSIDADE CINEMATICA A -40°C: >_ 1800 MM2/S - VOLUME: 200 ML - 500 ML

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 1247637 Data da consulta: 11/08/2025 CR emitido em: 11/08/2025 CR válido até: 11/11/2025

Dados básicos

CNPJ: 59.160.689/0001-64
Razão social: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA
Nome fantasia: LUCHETI
Data de abertura: 10/08/1988

Endereço

Logradouro: RUA COLINA DE SÃO MARCOS Complemento: N/C
N.º: 29 Municipio: SAO PAULO
Bairro: JARDIM IGUATEMI UF: SP
CEP: 08485-525

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
15 - Indústria Química	2 - Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira
15 - Indústria Química	23 - Fab. de prod deriv do processam. de petróleo, de rochas betumin e da madeira - Res CONAMA 362/2005: art. 2º, XIV
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	6 - Comércio de combustíveis e derivados de petróleo

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço se aplicam.

Outubro / 2021

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: BRAKE - Fluido para freios DOT 4

CARACTERÍSTICAS: Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 4. O produto segue as especificações NBR 9292 – TIPO 4, ISO 4925, SAE J 1703 – FMVSS Nº 116

APLICAÇÃO: Sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos e tratores.

MODO DE USAR: Siga as recomendações do fabricante do veiculo e na ausência do mesmo troque o fluido a cada 12 meses.

RECOMENDAÇÕES: Recomendado para sistemas hidráulico de freios de automóveis com uso moderado. Verifique o nível do liquido no veículo pelo menos uma vez por mês. Líquido higroscópico - armazenar em local seco, ventilado e protegido do sol. Evitar derramar sobre a pintura do veículo, lonas e pastilhas de freios dos veículos,
Evitar o contato do produto com óleo mineral, graxas e outros materiais, Se ingerido, procure assistência médica juntamente com a embalagem. Em contato com os olhos lave imediatamente com água por 15 minutos e procure assistência médica. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais, não reutilizar esta embalagem para outros fina. Nossos produtos seguem os melhores critérios técnicos atualmente em uso, porém, tendo em vista a sua ampla aplicação, nossa responsabilidade está limita à sua performance técnica. A embalagem original deste produto é reciclável. Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema deesgoto, drenagem pluvial em corpos d'água ou do solo. Confinar o produto e a sua embalagem para posterior recuperação ou descarte.

ATENÇÃO: Manter fora de alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de **INALAÇÃO** Remover para local arejado. Em caso de **INGESTÃO,** contato com a pele ou contato com os olhos lavar apenas com água em abundância. Em todos os casos. procurar assistência médica imediatamente.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilação e na própria embalagem. Manter as embalagens sempre fechadas.

VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação.

DADOS FÍSICOS QUÍMICOS:

ASPECTO VISUAL	DENSIDADE A20 °C (g/ml)	pH (tq)	PONTO DE EBULIÇÃO	COR	TEOR DE AGUA	ODOR
LIQUIDO	1.050 – 1.100	7,0 – 11,5	230°C min.	VERMELHA	0,2% Max.	CARACTERÍSTICO