TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sinimbu
Setor de Licitações
Registro de Preços Eletrônico - 037/2025

Resultado da Homologação

0001 - Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 15W40 API C-4, API-SL. Para motores diesel em regine severo. Atende e/ou supera as especificações: API CI-4, AP SL, ACEA E7-12, Cummins 20076/200767/20078, CAT ECF-2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MAN 3275, MB Aprovado 228.1/228.3, MTU Type 2, Renault Truck RLD/RLD-2, Volvo VDS-3, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, DDC 93K215. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros. - SAE 15W40 - Valor Referência: 22,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M. BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS	16,00	8.000,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0004 - Óleo lubrificante mineral SAE 80W90, API-GL 5. Desenvolvido para operar nas mais severas condições encontradas nas engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos. Formulado com aditivo de extrema pressão (EP) à base de enxofre e fósforo apresenta excepcional capacidade de suportar cargas. Recomendado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc., incorporando carros, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de terraplanagem. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros. - SAE 80W90 - Valor Referência: 32,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M. BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS	23,50	4.700,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0005 - Óleo lubrificante semissintetico 10W-30, API CK-4 e ACEA E9 para motores diesel. Deve atender as especificações API CK-4, ACEA E9, MB 228.31, MTU Category 2.1, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DSF 93K222, Volvo VDS-4.5. Ford WSS-M2C171-F1 - Deutz DQC-III LA. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros. - 10W-30 - Valor Referência: 36,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M. BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS	25,00	7.500,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0006 - Óleo lubrificante mineral 10W-30, desenvolvido para atender a lubrificação de equipamentos pesados que utilizam um único fluido para transmissão, diferencial, sistema hidráulico e freios úmidos. SAE 10W-30 API GL-4 AGCO Massey Ferguson M1135, M1145 John Deere JDM J20C e J20D Volvo VME WB-101 ZF TE - ML 03E Allison C-2, C-3 e C-4, Caterpillar TO-2. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Fornecido em galão de 20 litros - 10W-30 - Valor Referência: 30,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M. BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS	21,00	6.300,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0011 - Óleo hidráulico tipo ATF para transmissão automática, especificação GM Tipo A, Sufixo A, Grau 50 (vermelho). Óleo hidráulico não rerrefinado tipo ATF Óleo hidráulico tipo ATF para transmissão automática, especificação GM Tipo A, Sufixo A, Grau 50 (vermelho). Óleo hidráulico não rerrefinado tipo ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos, redutores e direções hidráulicas, atendendo a especificação GM Tipo A, Sufixo A e MB 236.3, Grau 50. Contendo os aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez e corante vermelho. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: Galão/bombona de 20 litros. - ATF TA - Valor Referência: 31,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M. BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS	21,50	6.450,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0012 - Óleo lubrificante para diferencial, freio úmido de tratores e sistemas de transmissão. Óleo predominantemente não rerrefinado para diferencial, freio Óleo lubrificante para diferencial, freio úmido de tratores e sistemas de transmissão. Óleo predominantemente não rerrefinado para diferencial, freio úmido de tratores e sistemas de transmissão. Contendo os aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: Galão/bombona de 20 litros. - ISAFLUIDO 433 HD - Valor Referência: 34,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	21,40	6.420,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/11/2025 às 15:00:15.
Código verificador: F36E58

0013 - Óleo para conversores de torque Grau SAE 10W, especificação Allisson C-3. Óleo Grau SAE 10W especificação Allisson C-3 predominantemente não rerrefinado para conversores de torque e sistemas hidráulicos,. Contendo aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluidez. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: Galão de 20 litros - TAC3 10W - Valor Referência: 34,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	24,70	7.410,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0014 - Fluido sintético para radiadores SAE J 1034 e NBR 13705 Tipo A. Fluido sintético para uso em sistemas de arrefecimento de automóveis, caminhões e tratores, composto à base de monoetileno glicol , com inibidores orgânicos e inorgânicos de corrosão. Deve atender as Normas SAE J 1034 NBR 13705 Tipo A ASTM D-4985 e D-6210. Aditivos: anticorrosivo e antiespumante. Embalagem: Frasco com 1,0 litro. - CONCENTRADO ROSA - Valor Referência: 23,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	17,00	4.080,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0015 - Fluido para Freio Especial DOT 4, sintético, para uso em freios a disco, tambor ou ABS, que equipam carros de passeio, ônibus, caminhões ou motocicletas. Ponto de Ebulição (ºC) maior que 252 Viscosidade a - 40ºC (cSt) entre 881 e 1025 Viscosidade a 100ºC (cSt) entre 2,0 e 2,4 Classificação De Desempenho: SAE J1704, FMVSS 116, NBR 9292. Embalagem: 500 ml (frasco). - BRAKE DOT4 - Valor Referência: 29,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	14,99	3.597,60	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0016 - Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo bissulfeto de molibdênio, para múltiplas aplicações. Disponível no grau NLGI 2. Especificações: DIN 51825. Com características antidesgaste e de resistência a lavagem de água. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: balde de 20 kg. - LITH MO3 DISS MOLIB NLGI 2 - Valor Referência: 1.150,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	969,00	19.380,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0017 - Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo bissulfeto de molibdênio, para múltiplas aplicações. Disponível no grau NLGI 2. Especificações: DIN 51825. Com características antidesgaste e de resistência a lavagem de água. Marca/Produtora dos lubrificantes com Certificação ISO - IATF 16949/2016. Embalagem: tambor de 170 kg. - DIN 51825 - Valor Referência: 8.247,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M. BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS	7.950,00	23.850,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0018 - ARLA 32 - Agente Redutor Líquido de óxidos de nitrogênio (Nox). Conforme ABNT NBR ISO 22241-1. Embalagem: Galão de 20 litros. - Arla 32 - Valor Referência: 98,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	73,95	3.697,50	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0019 - Óleo de motor SAE 15W-40, PLUS-50 II - JOHN DEERE. Categorias de serviço API: CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN. Embalagem: Galão de 20 litros - JOHN DEERE - Valor Referência: 51,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME	28,80	3.456,00	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

0020 - Óleo Hidráulico e de Transmissão HY-GARD SAE 10W-30 - JOHN DEERE. Aprovações e Recomendações John Deere JDM J20C e JDM J21A. Embalagem: Galão de 20 litros - JOHN DEERE - Valor Referência: 54,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME	52,49	12.597,60	Homologado em 24/11/2025 14:56:18 Por: Wilson Molz

Wilson Molz

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/11/2025 às 15:00:15.
Código verificador: F36E58

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/11/2025 às 15:00:15.
Código verificador: F36E58